

Informations produit pour technique de sécurité :

NSC– Art. : 9200930



Armoire de sécurité pour applications critiques

L'armoire système de la gamme NSC vous offre le contrôle et la sécurité dont vous avez besoin pour les applications sensibles ou le stockage d'unités électroniques. Le Safety-pack en option détecte les gaz de fumées à l'aide du principe de lumière diffuse photoélectrique et signale ce danger potentiel acoustiquement ainsi que visuellement par des témoins clignotants extérieurs. La connexion du signal à un poste central est possible. Équipée en standard de 3 planchers de chargement Medi ainsi que de tiroirs verrouillables, l'armoire système climatisée vous permet de garder une bonne vue d'ensemble. Un éclairage parfait pendant l'ouverture garantit toujours une bonne prise en main. L'armoire système NSC a une structure modulaire et est extensible à volonté. La porte arrière et les parois latérales amovibles sont idéales pour mettre en place des unités volumineuses et sont pratiques pour la maintenance. Les portes, parties latérales et tiroirs sont verrouillables.

Technique / caractéristiques :

- Ventilateur quadruple réglé par thermostat
- Éclairage intégré
- Commutation du contact de porte
- Commutation & fusible central (incl. FI)
- Dispositif de redémarrage
- Bloc multiprises pour max. 9 appareils
- Alimentation de 3,5 m
- Prêt au raccordement à la livraison
- Extension à roulettes pour accessoires
- Compensation de niveau avec des pieds
- Options :
 - autres extensions (9200905)
 - planchers de chargement Medi jusqu'à 60 kg (9200907)
 - Safety-Pack (9200903)
 - plancher amovible (9200906)
 - arrêt d'urgence (9200908)



Sécurité :

- Vitrage feuilleté de sécurité de 6 mm
- Protection centrale selon norme VDE (16 A)
- Protection contre la surtension
- Capteur thermique dynamique
- Surveillance des gaz de fumées*
- Déconnexion d'urgence*
- Signal optique/acoustique*
- Déconnexion du ventilateur avec alarme*

Exemple illustré : NSC
(L'original peut différer, *accessoires en option)

Dimensions

(env. LxHxP en cm): **80 x195 x60**

Alimentation : **230 V / 50 Hz,**

Aération : 660 m³/h

Couleur : RAL 7035 (standard)



Nordisch GmbH
Technische Industrieprodukte
Runge & Schäfer

Carsten-Dreßler-Straße 10
28279 Bremen

Telefon 0421 51 70 07 70
Telefax 0421 51 70 42 58

info@nordisch-gmbh.de
www.nordisch-gmbh.de